

Principali caratteristiche costruttive cassettiere e scaffalature modulari "Furgoscaf Mito" (ed. 01_2021)

FIANCHI

- Costruiti in lamiera di acciaio spessore 12/10 con trattamento di zincatura a caldo resistente alle abrasioni e alla ruggine.
- Bordi presso-piegati con foratura passo mm. 25 per il montaggio di vasche, guide cassetto, ripiani con sportello, ripiani porta-valigetta, antine a ribalta, ecc.

VASCHE CON BANDELLE DIVISORIE

- Costruite in lamiera di acciaio spessore 8/10 con trattamento di zincatura a caldo resistente alle abrasioni e alla ruggine.
- Sponda frontale e sponda posteriore h. mm. 95 con bordo superiore presso-piegato a "C" e forature per l'inserimento dei supporti per le bandelle divisorie.
- Suddivisione degli spazi con bandelle divisorie posizionabili con passo mm. 100
- Bandelle divisorie metalliche, inseribili con supporti antivibrazione in materiale plastico.
- Tappetino in gomma antivibrazione.
- Portata massima statica carico distribuito di kg. 40

VASCHE CON CONTENITORI ASPORTABILI

- Costruite in lamiera di acciaio spessore 8/10 con trattamento di zincatura a caldo resistente alle abrasioni e alla ruggine.
- Sponda frontale con bordo superiore dotato di fessure per l'alloggiamento di contenitori asportabili.
- Contenitori a bocca di lupo, in materiale plastico resistente agli urti e agli acidi leggeri, sovrapponibili e dotati di porta-etichette integrato.
- Portata massima statica carico distribuito di kg. 40

RIPIANI

- Costruiti in lamiera di acciaio spessore 8/10 con trattamento di zincatura a caldo resistente alle abrasioni e alla ruggine.
- Bordo frontale presso-piegato h. mm. 25 con forature per il fissaggio dell'antina apribile a ribalta.
- Antine disponibili in tre diverse altezze, apribili mediante doppia cerniera e bloccaggio in chiusura mediante sollevamento e innesto dell'antina stessa su riscontri a "Z", costruite in lamiera di acciaio spessore 12/10.
- Portata massima statica carico distribuito di kg. 40

CASSETTI

- Costruiti in lamiera di acciaio spessore 8/10 con trattamento di zincatura a caldo resistente alle abrasioni e alla ruggine.
- Solida e robusta realizzazione in unico pezzo mediante lavorazioni di punzonatura e piegatura CNC del foglio di lamiera.
- Maniglia ergonomica in tecnopolimero a base poliammidica rinforzato con fibra di vetro.
- Scorrimento su guida piana priva di cuscinetti e quindi esente da manutenzione.

Segue a pag. 2

- Estrazione totale per un accesso facile e comodo al materiale caricato.
- Bloccaggio in chiusura mediante sollevamento e innesto del bordo superiore del cassetto sul profilo di riscontro.
- Suddivisione degli spazi con bandelle divisorie.
- Bandelle divisorie metalliche, inseribili con supporti antivibrazione in materiale plastico.
- Tappetino in gomma antivibrazione.
- Portata massima statica carico distribuito di kg. 30

VALIGETTE

- Costruite in lamiera di acciaio verniciata a polvere epossidica.
- Doppio sistema di chiusura e maniglia di trasporto ergonomica e abbattibile.
- Alloggiamento su ripiano fisso porta-valigetta con bordo frontale e posteriore di contenimento.
- Dotazione interna di vaschette in plastica portaminuteria di vari formati.

ANTINE PER VANO INFERIORE A PAVIMENTO

- Antine costruite in lamiera di acciaio spessore 12/10 con trattamento di zincatura a caldo resistente alle abrasioni e alla ruggine.
- Disponibili in tre diverse altezze, apribili mediante doppia cerniera e bloccaggio in chiusura mediante sollevamento e innesto dell'antina stessa su riscontri a "Z".
- Bordo inferiore presso-piegato h. mm. 25 con forature per il fissaggio dell'antina apribile a ribalta.

Termini di garanzia

La garanzia sulle cassettiere e scaffalature modulari "Furgoscaf Mito" è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna e consiste nella riparazione e/o sostituzione dei componenti per accertato difetto di fabbricazione e/o montaggio. Salvo diversi accordi, ogni intervento dovrà essere eseguito c/o la ns. sede con trasferimento dell'automezzo a carico del Cliente.

La garanzia copre solo ed esclusivamente difetti sorti in normali condizioni d'uso per difetti di materiali e/o montaggio e decade automaticamente in caso di:

- uso improprio e/o negligente da parte dell'utilizzatore;
- manomissione, alterazione, sostituzione e/o riparazione dell'allestimento e/o dei suoi componenti effettuate da personale non autorizzato da New L.A.S.E.R. srl.

